



精聯電子產品優勢

- 最低總持有成本
- 提供品質穩定的產品
- 快速的服務效率
- 完整的資訊服務內容
- 保障企業投資

unitech

精聯電子股份有限公司 台灣營業中心

台北營業中心 台北市內湖區新湖二路236號4樓 TEL:(02) 2791-7988#707/727
 中壢營業中心 桃園縣中壢市元化路226號11樓 TEL:(03) 426-4380#61
 新竹營業中心 新竹縣竹北市台元街32號3樓之5 TEL:(03) 560-0399#66



免付費報修諮詢專線
0800-033388



<http://tw.ute.com>
e-mail:info@tw.ute.com

台中營業中心 台中市南屯區公益路二段51號15樓 TEL:(04) 2319-1488#169
 台南營業中心 台南市中西區西門路一段496號2樓 TEL:(06) 215-3908#61
 高雄營業中心 高雄市前鎮區民權二路8號7樓 TEL:(07) 331-7666#285

© Copyright 2010 Unitech Electronics co.,Ltd All rights reserved

unitech



PA600 Series
PA600 1D / PA600 2D / PA600 Phone / PA600 HF / PA600MCA

優質服務 • 整合創新 Solution for efficiency

精聯電子股份有限公司

unitech PA600 Series

工規行動電腦無與倫比的最佳選擇!!



unitech PA600工規行動電腦系列，設計以堅固耐用、多功能、輕巧易攜帶與親和的使用介面為出發點，產品於上市後，隨即榮獲中華民國2007年台灣精品獎的產品金質獎與德國iF設計獎等雙項殊榮大獎。



unitech 工規行動電腦多項創新功能設計與產品品質也深受到國內外各方肯定，精聯電子PA600 Phone及PA600MCA RFID等一系列產品，首創搭載微軟Windows Mobile 6.1作業系統，整合行動通話、RFID、2D條碼等行動管理功能，也增加抗菌、防爆材質，2010年精聯電子研發團隊，更推出2D條碼專用機種，滿足您更多元化、更強大處理效能。企業可針對不同需求，選擇適合的PA600系列產品，同時滿足您高效率、低成本的資料執行工作。採用PA600工規行動電腦，將引領企業獲得M化的最大效益，協助企業創造最大競爭力。

產品特點：

- 整合行動電話無線通訊系統、藍芽與無線網路，無「線」延伸企業行動力
- 一維、二維條碼與RFID資料收集，適合企業不同資料讀取來源
- 防爆、抗菌、防水與防塵材質，多樣化選擇，適用企業作業環境需求
- 輕巧美觀，人性化人體工學設計
- 全中文化介面，使用者操作容易
- 多樣化配件設計，提升使用者效率
- 完整豐富的SDK軟體開發工具資源



	PA600 1D	PA600 2D	PA600 Phone	PA600 HF	PA600MCA
作業系統	Window Mobile 6.1 Classic 中文版	Window Mobile 6.1 Classic 中文版	Window Mobile 6.1 Professional 中文版	Window Mobile 6.1 Classic 中文版	Window Mobile 6.1 Classic 中文版
中央處理器(CPU)	624MHZ	624MHZ	624MHZ	624MHZ	624MHZ
記憶體ROM/RAM	576MB/128MB	576MB/128MB	576MB/128MB	576MB/128MB	576MB/128MB
顯示幕	3.5吋,240X320 QVGA 彩色觸控螢幕	3.5吋,240X320 QVGA 彩色觸控螢幕	3.5吋,240X320 QVGA 彩色觸控螢幕	3.5吋,240X320 QVGA 彩色觸控螢幕	3.5吋,240X320 QVGA 彩色觸控螢幕
條碼	一維雷射式	二維影像式	一維雷射式(二選一)	-	二維影像式(選購)
RFID	-	ISO 14443 A/B & ISO15693 (選購)	ISO 14443 A/B & ISO15693 (二選一)	ISO 14443 A/B & ISO15693	ISO 14443 A/B & ISO15693
資料讀取方式					
讀取指示	LED/聲響/振動	LED/聲響/振動	LED/聲響/振動	LED/聲響	LED/聲響/振動
電力	3.7V/2200mAh (可選購 3.7V/3300mAh)	3.7V/2200mAh (可選購 3.7V/3300mAh)	3.7V/2200mAh (可選購 3.7V/3300mAh)	3.7V/2200mAh (可選購 3.7V/3300mAh)	3.7V/2200mAh (可選購 3.7V/3300mAh)
鍵盤	20鍵，具LED背光	18鍵，具LED背光	20鍵，具LED背光	20鍵，具LED背光	18鍵，具LED背光
通訊介面	USB Client/Host, RS232	USB Client/Host, RS232	USB Client/Host, RS232	USB Client/Host, RS232	USB Client/Host, RS232
藍芽	2.0+EDR	2.0+EDR	2.0+EDR	2.0+EDR	2.0+EDR
WLAN	IEEE 802.11b/g 支援Cisco CCX4	IEEE 802.11b/g 支援Cisco CCX4	IEEE 802.11b/g	IEEE 802.11b/g	IEEE 802.11b/g 支援Cisco CCX4
WWAN	無	無	4頻 850/900/1800/1900MHZ GSM, GPRS, EDGE	無	無
喇叭/麥克風	有	有	有	有	有
擴充介面	SDIO支援SDHC	SDIO支援SDHC	SDIO支援SDHC	SDIO支援SDHC	SDIO支援SDHC
工作溫度	-10°C~50°C	-10°C~50°C	-10°C~50°C	-10°C~50°C	-10°C~50°C
儲存溫度	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
防塵、防水等級	IP64	IP64	IP64	IP64	IP64
耐摔防護	1.2公尺	1.2公尺	1.2公尺	1.5公尺	1.2公尺
重量(含電池)	290g	310g	320g	310g	310g
尺寸(長x寬x高)	149.5x85x26.6mm	149.5x85x35.5mm	149.5x85x35.5mm	149.5x85x35.5mm	149.5x85x35.5mm
選購配件	USB傳輸座、四槽Ethernet傳輸座、四槽電池充電座、皮套、車充				